Wera WR 05075610001

Popis produktu:

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.

S připojovacím rozměrem 3/8" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
Slyšitelné a citelné "kliknutí" při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
S rozsahhem: 10-50 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
S ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava

Použití: Pro utahování doprava
Přesnost: Přesnost ±3 % vůči nastavené hodnotě, podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Provedení: S připojovacím rozměrem 3/8" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici (jemná stupnice pouze v newtonmetrech), slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
Rukojeť: Ergonomická dvoukomponentní rukojeť

Technická data:
Označení: WR 05075610001
Obj. číslo: 2886

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ