



Wera WR 05004180001



Popis produktu:

16-dílná sada od specialisty na šroubovací nářadí Wera vyřeší nejdůležitější problémy se šroubováním kolem kola se spolehlivou kontrolou použitých utahovacích momentů pro ochranu citlivých konstrukčních dílů. S Click-utahovacím momentovým klíčem v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Uťahovací momentový klíč je extrémně skladný, doplněný o příslušenství kompatibilní s momentovým rozsahem a přizpůsobené na nejběžnější šroubové spoje používané u kol, které je zabaleno v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 ořechy s 1/4" přípojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bity s vnitřním šestihranem a 4 bitů TORX®. Ořechy a bity s identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Bity s přidržovací funkcí pro obzvláště komfortní šroubování, aniž by šroub vypadal z nářadí. Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro mnoho nářadí na malém prostoru. Textilní box s vysokou odolností a životností. Navíc ochrana povrchů díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro snadnější mobilitu. Bity se všemi výhodami Wera Bit-technologie, jako např. přesnost, ořezuvzdornost a otáčení bez radiálního házení.

16-dílná sada šroubovacího nářadí pro cyklistické použití s kontrolou utahovacího momentu včetně Wera Clique-Torque klíče A 5 (2,5-25 Nm)

Ořechy a bity pro nejběžnější profily šroubů u silničních kol, horských kol a elektrokol

Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)

Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně "vypne" (kliknutí 2)

Přesnost je ± 4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

16dílná sada; v kompaktním vysoce robustním textilním pouzdru chránícím povrch. Malý objem a hmotnost pro snadnější pohyblivost.

1 momentový klíč Click-Torque A 5 s přípojovacím rozměrem 1/4" pro čtyřhran, rozsah 2,5 Nm-25 Nm, přesnost ± 4 % od nastavené hodnoty, dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pro utahování doprava, přepínací ráčna, 45 zubů; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (jemná stupnice pouze v newton metrech), slyšitelný a znatelný vypínací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu, ergonomická dvoukomponentní rukojeť, 4 x nástrčná hlavice Zyklop s upínací částí 1/4", 4 x zástrčný nástavec s upínací částí 1/4" pro šrouby TORX®, 7 x zástrčný nástavec s upínací částí 1/4" s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, s identifikátorem nářadí Take it easy: S barevným označením podle velikostí a také označením velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice

Technická data:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Označení: WR 05004180001
Obj. číslo: 418

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ