



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05004981001



Popis produktu:

Wera VDE indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro šrouby s vnitřním šestihranem. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné. Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních. Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly. Kusově testované nářadí v souladu s IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečné práce při přípustném napětí 1 000 V.

Izolovaný, kusově testovaný VDE indikátor utahovacího momentu s příčnou rukojetí pro bezpečné práce do 1 000V. Příčná rukojeť je ideální pro přenos kontrolovaného utahovacího momentu a vysokých povolovacích momentů. Bezchybné zašroubování prostřednictvím nepřetažitelné kluzné spojky a přesný přenos utahovacího momentu. Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Chráněn proti manipulaci a tím proti změně nastavené hodnoty.

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Měřená hodnota: 5,0 Nm, pevně nastavená

Přesnost: ± 10 %. Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu

Čepel: Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900

Provedení: Hex-Plus, břit Black Point

Rukojeť: Příčná, vícekomponentní

Technická data:

Označení: WR 05004981001

Obj. číslo: 559

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ