



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05006633001



Popis produktu:

23dílná sada Kraftform Kompakt VDE. 1 momentový šroubovák Safe-Torque Speed 7508 VDE s pěti volitelnými maximálními utahovacími momenty (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 momentový šroubovák Safe-Torque Speed 7516 VDE s pěti volitelnými maximálními utahovacími momenty (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), každý s pevnou polohou (funkce Torque Lock) pro neomezený počet utahovacích/povolovacích momentů, číselné zobrazení hodnoty momentu, spolehlivé prokluzování při dosažení nastaveného momentu, 1 ruční držák 817 VDE. Momentový šroubovák a ruční držák výhradně pro výměnné čepele Wera VDE. 20 výměnných čepelí VDE (každá o délce 157 mm) s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti, převážně se zúženým průměrem čepele, aby bylo možné dosáhnout na hluboko uložené šroubové a pružinové prvky a manipulovat s nimi. V robustním textilním pouzdru pro přehledné uložení nástrojů a praktickou přepravu.

Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900

Ruční držák 7508 VDE s nastavitelným utahovacím momentem s 5 přednastavenými hodnotami (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)

Ruční držák 7516 VDE s nastavitelným utahovacím momentem s 5 přednastavenými hodnotami (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

Speed: Extrémně rychlé nastavení utahovacích momentů

Bezpečné: Prokluzovací momentový mechanismus, zabraňuje přetažení utahovaného spoje, pro utahování doprava a doleva

Funkce Torque Lock: Pro vysoké povolovací a utahovací momenty s deaktivovanou funkcí momentového šroubováku

Rukojeť 817 VDE pro výměnné čepele Kraftform Kompakt

Výměnné čepele Wera VDE, 20 výměnných čepelí VDE (délka vždy 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.

23dílná sada

1 momentový šroubovák Safe-Torque Speed 7508 VDE s pěti volitelnými maximálními utahovacími momenty (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 momentový šroubovák Safe-Torque Speed 7516 VDE s pěti volitelnými maximálními utahovacími momenty (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), každý s pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů, číselné zobrazení hodnoty momentu, spolehlivé prokluzování při dosažení nastaveného točivého momentu, 1 ruční držák 817 VDE Kraftform, momentový šroubovák a ruční držák výhradně pro výměnné čepele Wera VDE, 20 výměnných čepelí VDE (délka vždy 157 mm) s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti, převážně se zúženým průměrem čepele, takže lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi V robustním textilním pouzdru.

Technická data:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Označení: WR 05006633001
Obj. číslo: 846

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ