



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05020152001



Popis produktu:

Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Nastavitelný otevřený klíč VDE automaticky a plynule uchopí všechny velikosti šestihranů v zadaném rozměrovém rozsahu - metrické i palcové. Integrovaný pákový mechanismus sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození. Funkce ráčny zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°. Jednoramenná konstrukce ve spojení s funkcí ráčny a rohovým hranolem umožňuje práci i v úzkých montážních prostorech. Nastavitelný klíč Joker 6004 VDE má díky dvousložkové plastové izolaci hapticky příjemnou rukojeť. Bezpečnost zvyšuje protiskluzová ochrana na předním konci rukojeti. Další ochranu zajišťuje posuvná funkce pro bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí.

Pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic pro velikost klíče 13,0; 14,0; 15,0; 16,0 (metrické)

Pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic pro velikost klíče 1/2"; 17/32"; 9/16"; 19/32"; 5/8" (palcové)

Nastavitelný klíč Joker 6004 VDE pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v příslušné oblasti použití

Nářadí s izolovanými rukojetmi s kusovou zkouškou pro bezpečnou práci při napětí do 1 000 V, s ochranou proti sklouznutí a posuvnou funkcí pro bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí

Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic

Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození

S mechanickou funkcí ráčny pro rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče

Zpětný úhel otáčení pouhých 30° díky nasazení šroubů do prizmatických vybrání v čelistech

Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou s otvorem klíče 13,0; 14,0; 15,0; 16,0 (metrické) a 1/2"; 17/32"; 9/16"; 19/32"; 5/8" (palcové)

Provedení: Izolované provedení, kusová zkouška podle normy IEC 60900; dvoukomponentní plastová izolace; otevřený klíč se samočinným nastavením a funkcí ráčny; otevřená strana s možností nastavení velikosti, paralelní hladké čelisti; zpětný úhel otáčení 30° nad rohovými hranoly v čelistech; protiskluzová ochrana na předním konci rukojeti; posuvná funkce pro bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí; závěsné očko

Technická data:

Označení: WR 05020152001

Obj. číslo: 1043

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ