



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05020174001



Popis produktu:

Samonastavitelný otevřený klíč pro šrouby a matice s šestihrannou hlavou, pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upínáním 14x18 mm. Pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v příslušné oblasti použití. Díky plynule a paralelně vedeným čelistem nahrazuje klíč několik otevřených klíčů s jednotlivými rozměry. Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub. Integrovaný pákový mechanismus sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození. Funkce ráčny zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Čtyřhranný nástrčný nástroj 14x18 mm

Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upínáním 14x18 mm

Pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic pro velikost klíče 32,0; 34,0; 36,0; 41,0 (metrické)

Pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic pro velikost klíče 1 1/4"; 1 5/16"; 1 3/8"; 1 7/16"; 1 1/2"; 1 5/8" (palcové)

S mechanickou funkcí ráčny pro rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče

Zpětný úhel otáčení pouhých 30° díky nasazení šroubů do prizmatických vybrání v čelistech

Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty utahovacího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji

Použití: Šestihranné hlavy šroubů a matic

Přípojovací rozměr: 14x18 mm; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upínáním 14x18 mm

Provedení: Samonastavitelný otevřený klíč s funkcí ráčny; otevřená strana s možností nastavení velikosti, paralelní hladké čelisti; zpětný úhel otáčení 30° nad rohovými hranoly v čelistech

Technická data:

Označení: WR 05020174001

Obj. číslo: 1049

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ