



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05057480001



Popis produktu:

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo. Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4" pro různé profily šroubů. Bity se mohou díky funkci Rapidaptoru nasadit přímo do držáku a jednoduše vyjmout posunutím pouzdra dopředu - to vše je možné jen jednou rukou.

4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)

Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka

Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování

Lze použít jako běžný šroubovák např. pro šroubování do dřeva s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo

Robustní, bezúdržbový převod z oceli

Použití:Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení Wera řady 1 a 4

Provedení:Připojitelná mechanická turbo funkce pro čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování; robustní, bezúdržbový převod z oceli; upínání s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a funkcí single-hand, magnetický

Rukojeť:S ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Technická data:

Označení: WR 05057480001

Obj. číslo: 2002

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ