Wera WR 05074715001

Popis produktu:

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Z výroby pevně přednastavený momentový šroubovák s rychloupínací hlavou Rapidaptor
Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti

Použití: Vhodny pro bity s upínací části ¼" s vnějšim šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojovacích řad Wera 1 a 4
Provedení: Technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand
Přednastavená měřená hodnota: 0,3 Nm, 1,2 Nm
Přesnost: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentí

Technická data:
Označení: WR 05074715001
Obj. číslo: 2827

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ