Wera WR 05074794010

Popis produktu:

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti

Použití: Vhodny pro bity s upínací části ¼" s vnějšim šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojovacích řad Wera 1 a 4
Provedení: Technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand
Přednastavená měřená hodnota: Nastavitelné podle zadání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření
Přesnost: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentí

Technická data:
Označení: WR 05074794010
Obj. číslo: 2863

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ