Wera WR 05074820001

Popis produktu:

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Z výroby pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD
Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10⁹ ohmů
Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Použití: Vhodny pro bity s upínací části ¼" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojovacích řad Wera 1 a 4
Provedení: Technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand
Přednastavená měřená hodnota: 0,1 Nm, 0,3 Nm, 0,9 Nm
Přesnost: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Technická data:
Označení: WR 05074820001
Obj. číslo: 2870

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ