Wera WR 05074826001

Popis produktu:

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Z výroby pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD
Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10⁹ ohmů
Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování

Použití: Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm a připojovacích řad Wera 9 a 21
Provedení: S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů
Přednastavená měřená hodnota: 0,1 Nm, 0,3 Nm
Přesnost: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutalenim, vicekomponentni

Technická data:
Označení: WR 05074826001
Obj. číslo: 2876

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ