Wera WR 05074828010

Popis produktu:

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05137003001. Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10⁹ ohmů
Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí

Použití: Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm a připojovacích řad Wera 9 a 21
Provedení: S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů
Přednastavená měřená hodnota: Nastavitelné podle zadání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření
Přesnost: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutalenim, vicekomponentni

Technická data:
Označení: WR 05074828010
Obj. číslo: 2879

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ