Wera WR 05075672010

Popis produktu:

Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování. Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování. Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřícího rozsahu je možné na dotaz.

Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
Slyšitelné a citelné "kliknutí" při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
S rozsahhem: 15-100 Nm; přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování

Použití: Pro utahování doprava a doleva
Přednastavená měřená hodnota: 15,0 Nm
Přesnost: Přesnost ±2 % vůči nastavené hodnotě, podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Provedení: S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm; slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
Rukojeť: Ergonomická dvoukomponentní rukojeť

Technická data:
Označení: WR 05075672010
Obj. číslo: 2909

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ