



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05075681001



Popis produktu:

11dílná sada pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů

Momentový klíč Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou (rozsah měření: 40-200 Nm; přesnost $\pm 3\%$ podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07)

Nástrčné hlavice 8790 C Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2" (13 mm až 21 mm)

Prodloužení 8894 SC, krátké, 1/2" s příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění pojistného kolíku nebo pojistného kroužku strojově poháněného nářadí

11dílná sada v kvalitním textilním pouzdru na nářadí

11dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

1 momentový šroubovák Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou s připojovacím rozměrem čtyřhranu 1/2", měřicí rozsah 40 Nm až 200 Nm, přesnost $\pm 3\%$ nastavené hodnoty, podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pro utahování doprava, přepínací ráčna, 45 zubů; jednoduché nastavení a zajištění požadovaného utahovacího momentu, se slyšitelným a citelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (jemná stupnice pouze v newtonmetrech), slyšitelný a citelný vybavovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu, ergonomická dvoukomponentní rukojeť; 9 nástrčných hlavíc 8790 C Impaktor a 1 krátké prodloužení 8894 SC pro použití s elektro- a aku-utahováky (ne pro rázové utahováky).

Technická data:

Označení: WR 05075681001

Obj. číslo: 2913

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ