



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05075694001



Popis produktu:

Nastavitelný momentový klíč pro kontrolované utahování doprava a doleva. S průběžným upínáním vnějšího šestihranu pro bity 1/4" (bity lze vkládat z obou stran momentového klíče). S adaptérem 870/1 (05136000001) lze použít i pro nástrčné hlavice 1/4". Funkci momentového klíče lze deaktivovat (funkce Torque Lock), takže nástroj lze použít i k povolování. Jednoduché nastavení a uložení výchozí hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Přepínací ráčna s jemným ozubením, se 45 zuby. Přesnost je $\pm 4\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Pro utahování doprava a doleva

Funkce Torque Lock: funkci utahovacího momentu lze deaktivovat, takže nářadí lze použít i k povolování matic a šroubů

S průběžným upínáním bitů (1/4") pro kontrolované utahování pravo i levo

Extra Click: slyšitelné a znatelné nastavení hodnoty utahovacího momentu

Momentový klíč se slyšitelným a znatelným "kliknutím" při dosažení nastavené hodnoty

Rozsah měření: 2,5-25 Nm; přesnost $\pm 4\%$ podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Použití: Pro utahování doprava a doleva. Funkci točivého momentu lze deaktivovat (funkce blokování momentu), takže nástroj lze použít i k povolování.

Přesnost: Přesnost $\pm 4\%$ nastavené hodnoty, podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Provedení: Průběžné upínání bitů 1/4", 45 zubů; snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty točivého momentu, se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici (jemná stupnice pouze v newtonmetrech), slyšitelný a znatelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

Rukojeť: Ergonomická dvoukomponentní rukojeť

Technická data:

Označení: WR 05075694001

Obj. číslo: 2918

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ