Wera WR 05075810001

Popis produktu:

Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením a pěti volitelnými utahovacími momenty vpravo/vlevo (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4".

Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4", s adaptérem vhodné také pro hlavice nástrčných klíčů

Použití: Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
Provedení:Pět volitelných maximálních utahovacích momentů a jedna pevná poloha; přesné uchycení bitů: ±10 %. Číselné zobrazení hodnoty točivého momentu. Spolehlivé prokluzování při dosažení nastaveného krouticího momentu.
Rukojeť: Kraftform, vícekomponentní

Technická data:
Označení: WR 05075810001
Obj. číslo: 2923

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ