



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05075832001



Popis produktu:

23dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.
1 momentový klíč Safe-Torque A 2 s přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4", rozsah měření 2-12 Nm; pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu, možnost vypnutí momentové funkce (funkce Torque Lock); 72 zubů; malý zpětný úhel 5°; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici, uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu; ergonomická dvoukomponentní rukojeť; 9 hlavíc Zyklop, 12 bitů (1/4", délka 50 mm), 1 spojovací díl pro nástrčné hlavice (vnější šestihran 1/4" na vnější čtyřhran 1/4").

Prokluzový momentový mechanismus - nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout
Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení
Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu
Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
Po dosažení cílového točivého momentu je úhel proklouznutí pouze 30°
Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°
Přípojovací rozměr šestihranu 1/4" pro použití bitů 1/4"
S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4"

23dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.
Momentový klíč Safe-Torque A 2 s přípojovacím rozměrem vnitřního šestihranu 1/4", rozsah měření 2-12 Nm; pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu, možnost vypnutí momentové funkce (funkce Torque Lock); 72 zubů; malý zpětný úhel 5°; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici, uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu; ergonomická dvoukomponentní rukojeť; 9 hlavíc Zyklop, 12 houževnatých bitů (1/4", délka 50 mm), 1 spojovací díl pro nástrčné hlavice (vnější šestihran 1/4" na vnější čtyřhran 1/4")

Technická data:

Označení: WR 05075832001

Obj. číslo: 2927

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ