



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05075840001



Popis produktu:

14dílná sada nářadí. Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením pro pravou/levou stranu a pěti volitelnými utahovacími momenty (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost; vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". 14 odolných bitů (25 mm dlouhých) pro šrouby TORX PLUS®, TORX® a šrouby s vnitřním šestihranem. Sada nářadí je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu. Momentový klíč Safe-Torque Speed 7510 s pěti volitelnými krouticími momenty doporučenými předními výrobci tvrdokovových nástrojů zajišťuje spolehlivé utahování vyměnitelných břitových destiček řízené krouticím momentem.

Sada je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu

Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu

Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu

Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů

Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu

Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4", s adaptérem vhodné také pro hlavice nástrčných klíčů

Nářadí s profilem Hex-Plus zabraňuje předčasnému zaoblení šroubů s vnitřním šestihranem

14dílná

Skládací kufřík s 1 momentovým šroubovákem Safe-Torque Speed 7510 s jednoduchým rychlým nastavením hodnoty krouticího momentu a 13 odolnými bity (délka 25 mm) pro TORX®, TORX PLUS® a šrouby s vnitřním šestihranem

Vhodné zejména pro snadnou výměnu břitových destiček ze slinutého karbidu.

Technická data:

Označení: WR 05075840001

Obj. číslo: 2928

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ