



# Wera WR 05130110001



## Popis produktu:

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Vysoce robustní provedení při zachování velké přesnosti dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnoty na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní vypínací mechanismus zajišťuje výrazně slyšitelný a znatelný signál vypnutí při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Momentový klíč Click společnosti Wera je doplněn bohatým příslušenstvím a tvoří tak hodnotnou sadu pro uživatele. Obsahuje: Click-Torque A 6 1/4" 2,5 - 25 Nm, 6 ořechů s upínací částí 1/4", 11 bitů s profilem Hex-Plus na vnitřní šestihran, PH křížovým profilem a s profilem TORX®. Plus další příslušenství sestávající z prodloužení a adaptéru.

Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)  
Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně "vypne" (kliknutí 2)  
Přesnost je  $\pm 4\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.  
Sada včetně adaptéru pro ořechy a prodloužení  
Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro

20dílná sada; v kompaktním vysoce robustním textilním pouzdru chránícím povrch. Malý objem a hmotnost pro snadnější pohyblivost.

1 momentový klíč Click-Torque A 6 s připojovacím rozměrem 1/4" pro vnitřní šestihran, rozsah 2,5 Nm-25 Nm, přesnost  $\pm 4\%$  od nastavené hodnoty, dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pro utahování doprava, přepínací ráčna, 45 zubů; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (jemná stupnice pouze v newton metrech), slyšitelný a znatelný vypínací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu, ergonomická dvoukomponentní rukojeť, 6 ořechů Zyklop, 1 adaptér 1/4" - vnější šestihran na 1/4" - vnější čtyřhran, 1 prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 11 bitů

## Technická data:

Označení: WR 05130110001

Obj. číslo: 3251

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)