



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Wera WR 05136073001



## Popis produktu:

20dílná sada v robustním textilním boxu, pro použití v oblasti sanitární techniky, vytápění a klimatizace. 1 momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojemným rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm, s prokluzovou mechanikou. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment. Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčna bez funkce krouticího momentu. Lze jej proto použít i pro aplikace s úhlem natočení. Max. Zlomový moment 3/4" čtyřhranu podle DIN 3122. Zpětný úhel činí pouze 5°, takže ráčnu lze použít i ve stísněných pracovních podmínkách. Obsahuje: Momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojemným rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm, 8 ořechů s přípojemným rozměrem 1/4", 9 bitů (vnitřní šestihran, TORX®) s přípojemným rozměrem 1/4", 1 krátký prodlužovací nástavec.

Pro použití v sanitární, topenářské a klimatizační technice, zejména pro instalaci sprchových koutů a instalaci a údržbu plynových a kondenzačních kotlů

Momentový klíč Safe-Torque s prokluzovým uvolňovacím mechanismem - nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout

Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení

Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu  
Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici

Po dosažení cílového točivého momentu je úhel proklouznutí pouze 30°

20dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

1 momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojemným rozměrem čtyřhranu 1/4", rozsah měření 2-12 Nm; pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu, možnost vypnutí momentové funkce (funkce Torque Lock); 72 zubů; malý zpětný úhel 5°; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici, uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu; ergonomická dvoukomponentní rukojeť; 8 nástrčných hlavíc Zyklop, 9 nástrčných hlavíc Zyklop (vnitřní šestihran, TORX®), 1 prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké

## Technická data:

Označení: WR 05136073001

Obj. číslo: 3474

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)