



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05136076001



Popis produktu:

Čtyřdílná sada momentových klíčů Click-Torque se třemi samonastavovacími očkoplochy klíči Joker. Pro správné utahování šroubových spojů při instalaci a opravách chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných nástrojů. Tři samonastavovací očkoploché klíče Joker 7880 nahrazují díky plynulé a paralelně vedeným čelistem několik otevřených klíčů s jednotlivými rozměry. Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub. Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče zajišťuje funkce ráčny. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Sada pro správné utahování šroubových spojů při instalaci a opravách chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel

Momentový klíč Click-Torque X 7 s upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm

Rozsah měření: 10-100 Nm; přesnost $\pm 4\%$ podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty utahovacího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji

Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici

Slyšitelné a citelné "kliknutí" při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

Nastavitelný klíč Joker 7880 pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v příslušné oblasti použití.

Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic

4dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

1 momentový klíč Click-Torque X 7 s 14x18 mm upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje, rozsah měření 10-100 Nm, přesnost $\pm 4\%$ vůči nastavené hodnotě, dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07; pro utahování ve směru i proti směru hodinových ručiček; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici (jemná stupnice pouze v newtonmetrech), slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu, ergonomická dvoukomponentní rukojeť, 3 samonastavovací očkoploché klíče Joker 7880 s ráčnovou funkcí.

Technická data:

Označení: WR 05136076001

Obj. číslo: 3477

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ