Stahlwille 730NR/5QR FK



Popis produktu:

Popis:

Klikací typ

Měřicí prvek je zatížen pouze během působení nastaveného cílového momentu síly, není třeba nulování

Rychlé a přesné nastavení díky rychloupínacímu nastavovači QuickSelect

Dvojitý stop signál

Snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným označením pro rozlišení stupnic N.m/ft.lb a ft.lb/in.lb

Dvousložková rukojeť s ergonomicky tvarovanými zelenými měkčími vrstvami (odolnými vůči olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a skydrolu)

Kalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Nastavení nevyžaduje demontáž.

Zobrazení odchylky +/- 4 %

Technická specifikace:

Délka mm: 364

Hmotnost g: 973

Rozsah: 10-50 Nm

Upínání: 3/8"

Přesnost: +/- 4 %

Technická data:
Označení: 730NR/5QR FK
Obj. číslo: 96502105

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

Číslo	Velikost	W	X	Jemná stupnice[X	D "	b_1 mm	b_2 mm	h_1 mm	h_2 mm	L mm	L_F mm	R g	R gs boxem
730NR/5QR FK	5QR FK	10-50 N·m	5 N·m	0,25 N·m	3/8	28	29	23	14,5	372,5	291	961	1386
730NR/10QR FK	10QR FK	20-100 N·m	10 N·m	0,5 N·m	1/2	28	29	23	14,5	428,5	346,5	1129	1554
730NR/20QR FK	20QR FK	40-200 N·m	10 N·m	1 N·m	1/2	28	41	23	18	526	438,5	1589	2014

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ