



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Stahlwille 730NR/10FK

 STAHLWILLE®



## Popis produktu:

### Popis:

Klikací typ

Měřicí prvek je zatížen pouze během působení nastaveného cílového momentu síly, není třeba nulování

Rychlé a přesné nastavení díky rychloupínacímu nastavovači QuickSelect

Dvojitý stop signál

Snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným označením pro rozlišení stupnic N.m/ft.lb a ft.lb/in.lb

Dvousložková rukojeť s ergonomicky tvarovanými zelenými měkkými vrstvami (odolnými vůči olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a skydrolu)

Kalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Nastavení nevyžaduje demontáž.

Zobrazení odchylky +/- 4 %

### Technická specifikace:

Délka mm: 513,5

Hmotnost g: 1583

Rozsah: 40-200 Nm

Upínání: 1/2"

Přesnost: +/- 4 %

### Technická data:

Označení: 730NR/10FK

Obj. číslo: 96503110

### Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)



Číslo	Velikost	W	X	Jemná stupnice[X]	D "	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	L mm	L <sub>F</sub> mm	R g	R gs boxem
730NR/ 10FK	10 FK	20-100 N·m	10 N·m	0,5 N·m	1/2	28	33	23	24	420	336,5	1146	1934
730NR/ 40 FK	40 FK	80-400 N·m	20 N·m	2 N·m	3/4	28	50	23	31,5	657	564,5	2122	2657
730NR/ 65FK- HD	65 FK- HD	130-650 N·m	50 N·m	2,5 N·m	3/4	30,6	58	25,6	36	944	848	3698	6188
730NR/ 5FK	5 FK	10-50 N·m	5 N·m	0,25 N·m	3/8	28	33	23	24	364	280,5	973	1763
730NR/ 20FK	20 FK	40-200 N·m	10 N·m	1 N·m	1/2	28	43	23	26	513,5	425	1583	2370

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)