



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Stahlwille 714/6

 STAHLWILLE®



Popis produktu:

Popis:

4 režimy měření

Barevný displej s vysokým rozlišením a doplňkovými bočními kontrolkami

3 provozní režimy: cut-out, peak hold (režim s indikací špičkové hodnoty) a track (režim s indikací aktuální hodnoty)

Možnost naprogramovat až 200 spojů v maximálně 25 přednastavených sekvencích

Pro každý spoj lze nastavit různé tolerance
akustické a vizuální vyhodnocení spoje

Rychlé a přesné nastavení pomocí klávesnice

Automatická blokáce klávesnice zabraňuje nechtěným změnám

Ochrana proti přetížení pomocí akustických a vizuálních signálů a bezpečnostního systému

Utahovací moment se automaticky koriguje, pokud je zadána odchylka prodloužení

Okamžitě po uvolnění znovu použitelný

Utahování ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček - pro utahování proti směru hodinových ručiček v režimu výřezu může být nutné nasadit nástavec otočený o 180 stupňů

moment a úhel jsou viditelné současně
všechny hodnoty jsou nezávislé na místě působení síly

Bezpečná manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti ((odolné vůči olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a skydrolu))

Zobrazení odchylky +/- 2 %

Technická specifikace:

Délka mm: 393

Hmotnost g: 810

Upínání: 9x12

Rozsah: 6-60 Nm

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



Technická data:

Označení: 714/6
Obj. číslo: 96500906

Číslo	Velikost	W	J mm	b mm	h mm	L mm	L _F mm	S _F mm	R g	R gs boxem
714/6	6	6-60 N·m	[;	28	23	393	355	17,5	810	1235
714/1	1	1-10 N·m	[;	28	23	226	188	17,5	370	795
714/10	10	10-100 N·m	[;	28	23	466	428	17,5	1085	1655
714/2	2	2-20 N·m	[;	28	23	226	188	17,5	380	805
714/20	20	20-200 N·m	[.	28	23	547	516	25	1361	1896
714/4	4	4-40 N·m	[;	28	23	252	214	17,5	420	845
714/100	100	100-1000 N·m	[.	30,6	25,6	1343	1343	55	4990	10500
714/65	65	65-650 N·m	[.	30,6	25,6	890	890	55	3222	7000
714/80	80	80-800 N·m	[.	30,6	25,6	1158	1158	55	4572	10400

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ