



Stahlwille 714R/20

 STAHLWILLE®



Popis produktu:

Popis:

Elektromechanický momentový klíč Manoskop 714R je vysoce kvalitní elektromechanický momentový klíč určený pro kontrolované utahování i s kontrolou úhlu pootočení

Manoskop 714 nabízí 3 funkční režimy - limitní (při dosažení nastavené hodnoty momentový klíč překlapne), peak (zaznamenání vrcholové hodnoty), Track (zobrazení aktuálního momentu)

Elektromechanický momentový klíč Manoskop 714R nabízí 4 měřicí režimy (Krouťící moment, úhel pootočení, krouťící moment s ovládáním velikosti úhlu pootočení, úhel pootočení s ovládáním velikosti moment)

Možnost programování šroubových spojů (až 200 spojů v 25 přednastavených sekvencích)

Možnost volby tolerance pro každý spoj individuálně. Digitální momentový klíč je programovatelný i přes PC

Momentový klíč Manoskop 714 Vás automaticky upozorní na datum další kalibrace a to na základě počtu šroubových spojů nebo časového intervalu

Moment a úhel je na displeji zobrazen současně a naměřené hodnoty jsou nezávislé na místě použití síly

Klíč je dodán se dvěma certifikáty pro moment a pro úhel. Klíč je dodán v pevném plastovém kufříku

Ke klíči je poskytnut software a potřebné vybavení pro připojení k tiskárně či k PC

Obsah balení: Elektromechanický momentový klíč 20 - 200 Nm, plastový kufřík se zamykáním, 4x baterie, USB datový kabel, software pro přenos dat, kalibrační list pro moment i úhel

Technická specifikace:

Směr utažení: pravý i levý šroubový spoj

Stupnice: se stupnicí

Maximální rozsah do: 200 Nm

Přesnost: 1 %

Rozsah: 20 - 200 Nm

Upínání nástavců: 14 x 18 mm/ 1/2"

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Hmotnost g: 1 663

Délka mm (bez ráčny): 547

Technická data:

Označení: 714R/20

Obj. číslo: 96501020

Číslo	Velikost	W	J mm	D "	R g	R gs boxem
714R/20	20	20-200 N·m	[,	1/2	1663	2198
714R/40	40	40-400 N·m	[,	3/4	2275	5665
714R/10	10	10-100 N·m	[;	1/2	1232	1657
714R/4	4	4-40 N·m	[;	1/4	482	907
714R/2	2	2-20 N·m	[;	1/4	442	867
714R/6	6	6-60 N·m	[;	3/8	965	1390
714R/1	1	1-10 N·m	[;	1/4	432	857
714R/65	65	65-650 N·m	[.	3/4	5137	9000
714R/80	80	80-800 N·m	[.	3/4	6487	12300
714R/100	100	100-1000 N·m	[.	3/4	6905	12500

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ