



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex 14 26 160 SB



Popis produktu:

14 26 160 SB Boční odizolovací kleště

s dlouhým břitem. vysoký řezný výkon díky silovému kloubu. Přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné řezání kabelů NYM do průměru 5 x 2,5 mm². Dlouhé hroty pro nejjemnější řezání i v omezených podmínkách. Indukčně kalené přesné břity, tvrdost stříhu asi 60 HRC. karton nebo blistr pro samoobslužný odběr.

Řezné hodnoty, měkký drát (průměr): Ø 2,5 mm

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr): Ø 1,5 mm

Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční: 1,5 / 2,5 mm²

AWG: 16 / 14

Certifikát VDE: ano

Technická data:

Označení: 14 26 160 SB

Obj. číslo: 485

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ