



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 2616200 SB



Popis produktu:

Popis

Přesné pružné hroty odolné proti zkrutu

Certifikace VDE

Ploché, dlouhé a zašpičatělé čelisti

Břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát/ Břity doplňkově induktivně tvrzené - tvrdost břitů asi 61 HRC

Rovné čelisti

Karton nebo blistr pro samoobslužný odběr

Řezná hodnota:

polotvrdý drát (průměr): Ø 3,2 mm

tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm

Technická specifikace:

Síla čelisti (kloubu) (T1): 9,5 mm

Šířka hrotů (W4): 3,0 mm

Tip Thickness (T2): 2,5 mm

Délka čelisti (L3): 73,0 mm

Šířka hlavy (W3): 18 mm

Technická data:

Označení: KN 2616200 SB

Obj. číslo: 574

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ