



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 1099XPA



Popis produktu:

- Optimalizovaný převodový poměr a průtok vzduchu pro extra výkon spojený s výjimečnou trvanlivostí.

Technické parametry:

Rozsah pracovního momentu: 14 - 87 Nm
Maximální kroutící moment: 103 Nm
Velikost upínacího čtyřhranu: 1/2 "
Maximální volnoběžné otáčky: 220 ot./ min.
Celková hmotnost: 1,51 kg
Celková délka: 306 mm
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu: 1,9 l / s
Maximální spotřeba vzduchu: 11,3 l / s
Hladina akustického tlaku: 92,4 dB (A)
Hladina vibrací: 2.5 m / s², 0,7 K(1)

Technická data:

Označení: IR 1099XPA

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ