



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 345MAX-M



Popis produktu:

- 345MAX-M je ideální volbou pro vysoce výkonné odebírání materiálu.
- 115 mm úhlová pneumatická bruska kombinuje unikátní vnitřní regulátor, který v podstatě zabraňuje překročení rychlosti s výkonným motorem 0,66 kW.
- Bruska má nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě.
- Bruska bude maximalizovat vaši rychlost broušení materiálu.

Technické údaje:

Závit vřetene: M 14
Průměr kotouče: 125 mm
Výkon: 0.66 kW
Maximální volnoběžné otáčky: 12.000 ot./ min.
Celková hmotnost: 1,56 kg
Celková délka: 245 mm
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu: 294 l / min
Maximální spotřeba vzduchu: 1.158 l / min
Hladina akustického tlaku: 79,6 dB (A)
Hladina vibrací: 7.9 m / s², 0.7 K(1)

Technická data:

Označení: IR 345MAX-M

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ