



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

FLOTT FO SB18PLUS

FLOTT



Popis produktu:

Profesionální sloupová vrtačka FLOTT SB-18-PLUS je výkonná v Německu vyrobená vrtačka se závitořezem s dotykovým displejem a jednoduchým ovládáním. Vrtací výkon do 18 mm, řezání závitů do M12. Nastavení otáček a hloubky vrtání na dotykovém displeji.

Specifikace

max. vrtací výkon do oceli (trvalý / max.): 18 / 20 mm

řezání závitů: max. M 12

vřeteno: MK 2

vzdálenost vřeteno – pracovní plocha: 160 – 880 mm

hloubka vrtání: 100 mm

vyložení: 240 mm

průměr sloupu: 82 mm

plocha stolu (š x d): 340 x 280 mm

T- drážky: počet 2, vzdálenost 125 mm, šířka 13/26

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

ukazatel počtu otáček: digitální

ukazatel hloubky vrtání: digitální

doraz hloubky vrtání: narážecí prstenec (tvarové spojení)

posuv: ruční

výškové nastavení stolu: ozubeným hřebem

počet otáček vřetena (plynulá regulace): 30 – 3000 ot./min

motor na střídavý proud s frekvenčním měničem: 230 V / 0,75 kW

rozměry stroje bez obalu (š x h x v): 355 x 705 x 1825 mm

rozměry stroje s obalem (š x h x v): 572 x 936 x 2142 mm

hmotnost bez obalu: 195 kg

Standardní příslušenství (v ceně)

zařízení na řezání závitů

nouzový vypínač

ochrana vřetena s el. jištěním

LED – osvětlení v hlavě

STOP vřetena

plynulá regulace otáček

připojovací kabel se zásuvkou

přehledný a srozumitelný ovládací panel s displejem obsahující :

středový otočný spínač

volbu mezi vrtáním a závitováním

přesné odměřování hloubky vrtání (požadovaná hodnota/skutečná hodnota) a otáček

počet zdvihů

režim úspory energie OLED displej (organická svítící dioda), odolný proti nárazu, viditelný téměř z každého úhlu

Zvláštní příslušenství (za příplatek)

rychloupínací sklíčidlo, upínání B18, rozsah upnutí 3 – 16 mm, přesnost otáčení 0,17 mm

kuželový trn MK II/B18

pevný doraz hloubky vrtání pro optimální opakování operace

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Obj.č. 281085 Přesný křížový stůl F0, plocha stolu : 230*164 mm, výška : 110 mm

Obj.č. 281087 Mezideska ke křížovému stolu F0, výška : cca 10 mm

svěrák Felix 100 2.0 (šířka čelistí 100 mm, upínací délka 0-135 mm, výška čelistí 32 mm)

Bohrpaket 3 (svěrák 100 2.0 felix, kuželový trn MKII/ B 18, rychloupínací sklíčidlo přesnost 0,17, redukční vložky MK II/MK I)

Technická data:

Označení: FO SB18PLUS

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ