



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

GWK DSQ-100200



Popis produktu:

Popis:

Rozsah měření 20-200Nm

Snímač točivého momentu / Snímač úhlu natočení / Snímač meze kluzu

Auditovací funkce: Předutahovací moment / Povolení-utažení

Měření předpínacího momentu pro testování způsobilosti procesu (PFU) podle VDI/VDE 2645

Bezdrátový přenos dat WLAN

Měřicí kanál pro měření předpínací síly

Kompatibilní s analytickým softwarem Ceus a QS-Torque

Intuitivní grafické uživatelské rozhraní

Čtečka čárových kódů

Technická data:

Přesnost měření točivého momentu $\pm 1\%$ v rozsahu (10 - 100) % jmenovitého rozsahu

Přesnost měření úhlu natočení $\pm 0,1^\circ$ rozlišení displeje

Mikroprocesor, paměť měřených hodnot 32bitová architektura RISC vnitřní paměť 2 GB

TFT displej 320 x 240 pixelů, 16bitový barevný analogový dotykový panel

Napájecí zdroj Li-ion, 2600 mAh s ochranou proti přetížení pro cca 8 hodin nepřetržitého provozu

Přídavný měřicí kanál 16bitové rozlišení napájení 3 VDC pro externí senzory (jmenovitá hodnota 2mV/V). Možnost

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

připojení z piezoelektrických snímačů pomocí rozdělovače napětí.

Technická specifikace:

Délka mm: 545

Šířka mm: 79

Výška mm: 40

Váha kg: ca. 1,4

Unašeč mm: 14·18

Čtyřhran: 1/2"

Technická data:

Označení: DSQ-100200

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ