



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

GWK DSQC-100060



Popis produktu:

Popis:

Rozsah měření 6-60Nm

Auditovací funkce: Předutahovací moment / Povolení-utažení

Měření předpínacího momentu pro testování způsobilosti procesu podle VDI/VDE 2645-3

Bezdrátový přenos dat WLAN

Kompatibilní s analytickým softwarem Ceus a QS-Torque

Intuitivní grafické uživatelské rozhraní

1D / 2D skener

2 GB paměti pro až 1 000 pozic šroubů

Přesné výsledky bez vlivu operátora

Volitelný upgrade funkce točivého momentu, úhlu a meze kluzu

Aktivace druhého měřicího vstupu

Technická data:

Přesnost měření točivého momentu $\pm 1\%$ v rozsahu (10 - 100) % jmenovitého rozsahu

Přesnost měření úhlu natočení $\pm 0,1^\circ$ rozlišení displeje

Mikroprocesor, paměť měřených hodnot, 32bitová architektura RISC vnitřní paměť 2 GB

TFT displej 320 x 240 pixelů, 16bitový barevný analogový dotykový panel

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Napájecí zdroj Li-ion, 2600 mAh s ochranou proti přetížení pro cca 8 hodin nepřetržitého provozu

Technická specifikace:

Délka mm: 415/450*

Šířka mm: 79

Výška mm: 40

Váha kg: ca. 1,1

Unašeč mm: 9-12

Čtyřhran: 3/8"

Technická data:

Označení: DSQC-100060

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ