



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

GWK



Popis produktu:

Popis:

Rozsah měření 3-30Nm

Snímač točivého momentu / Snímač úhlu natočení

Meze kluzu/ Povolení-utažení

Možnost ovládání levou i pravou rukou

Komunikační protokol pro všechny běžné výrobní systémy

Měření předpínacího momentu pro testování způsobilosti procesu*

Jasný displej s vysokým rozlišením a širokým pozorovacím úhlem

Bezproblémové ovládání v rukavicích

Bezplatný software pro nastavování a výstup záznamů z měření

Zásuvný modul WLAN pro jednoduchou a rychlou výměnu nástrojů ve výrobní lince

Technická data:

Přesnost měření točivého momentu $\pm 1\%$ v rozsahu (10 - 100) % jmenovitého rozsahu

Přesnost měření úhlu natočení $\pm 0,1^\circ$ rozlišení displeje

Mikroprocesor, paměť měřených hodnot 32bitová architektura RISC vnitřní paměť 2 GB

TFT displej 320 x 240 pixelů, 16bitový barevný analogový dotykový panel

Napájecí zdroj Li-ion, 2600 mAh s ochranou proti přetížení pro cca 8 hodin nepřetržitého provozu

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Přídavný měřicí kanál 16bitové rozlišení napájení 3 VDC pro externí senzory (jmenovitá hodnota 2mV/V). Možnost připojení z piezoelektrických snímačů pomocí rozdělovače napětí.

Technická specifikace:

Délka mm: 417

Šířka mm: 50

Výška mm: 32

Váha kg: ca. 1,0

Unašeč mm: 9·12

Čtyřhran: 3/8"

Technická data:

Označení:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ