Stahlwille

Popis produktu:

Popis

Rozsah měření: 1-10Nm

Díky oboustrannému rozhraní může přijímat pokyny a bezdrátově reagovat na signály ze sítě

Vysílání v extrémně krátkých signálech, což umožňuje sledovat utahování v reálném čase a s velkou přesností

Zpřístupnění všech ovládacích příkazů umožňuje systémovým integrátorům používat přesně ty příkazy (u zákazníků), které potřebují k propojení nástroje do svých výrobních pracovních postupů

Automatické načítání a ukládání údajů o utahování spojovacích prvků zajišťuje efektivnější procesy a vyšší spolehlivost díky archivaci dat v podnikových subsystémech

Absolutní přesnost, mnoho možností programování a funkce záznamu s originálním mechanickým spouštěcím mechanisme

Spouštěcí mechanismus se praticky neopotřebovává – velmi dlouhá životnost

Technická data:

Přesnost: dvě metody měření – utahovací moment / úhel utažení

Kabelové přípojky usnadňují rychlé a efektivní použití nastavení ze systému řízení výroby

Přijímací stanice je schopna zpracovávat data z několika přístrojů DAPTIQ současně

Využívá pro bezdrátovou komunikaci pásmo ISM (868 MHz)

Multisenzorický: akustické a vizuální posouzení spoje

Přesný: díky extrémně nízké hodnotě odchylky zobrazení (± 2 % pro utahovací moment a ± 1 % pro úhel)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

Technická data:
Označení:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ