



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA HR2810T



Popis produktu:

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40 násobné nastavení sekáče
- Elektronika, L/P chod a omezovač proudu
- Malé vibrace a rychlé vrtání
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla

Technické údaje:

- Upnutí / velikost vrtáku Upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Příkon 800 W
- Otáčky naprázdno 0 - 1.100 /min
- Počet úderů naprázdno 0 - 4.500 /min
- Síla jednotlivého úderu 2,9 J
- Max. průměr vrtáku pro ocel/beton/dřevo 13/28/32 mm
- Max. průměr vrtání (korunka) 80 mm
- Hmotnost 3,5 kg
- Rozměry (DxŠxV) 339 x 89 x 225 mm

Rozsah dodávky:

- Transportní kufr
- Hloubkový doraz
- Boční rukojeť
- Rychlosklíčidlo (vrtání)
- Rychlosklíčidlo (SDS-Plus)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Technická data:

Označení: MA HR2810T
Obj. číslo: 8238

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ